



Linha de extrusão para tubos - PVC

LSP PVC						
MODELO	Dimensões do Tubo	Modelo da Extrusora	Capacidade de Extrusão kgh	Maxima velocidade de tração (m/min)	Potência total instalada (kw)	Comprimento da linha (m)
LSP-75PVC	Ø 16 - Ø 75	LSE-45	120	15	75	24
LSP-110PVC	Ø 20 - Ø 110	LSE-45	120	16	80	24
LSP-110PVC-II	Ø 50 - Ø 110	LSE-65	250	15	110	25
LSP-160PVC	Ø 50 - Ø 160	LSE-65	250	8	120	25
LSP-250PVC-I	Ø 63 - Ø 250	LSE-65	250	8	130	25
LSP-250PVC-II	Ø 75 - Ø 250	LSE-80	450	8	185	25
LSP-450PVC	Ø 110 - Ø 450	LSE-80	450	4	240	32
LSP-630PVC	Ø 250 - Ø 630	LSE-92	650	2	330	33
LSP-800PVC	Ø 315 - Ø 800	LSE-95	1000	1	380	46
LSP-1000PVC	Ø 630 - Ø 1000	LSE-95	1000	0.6	420	50

- Ⓐ Unidade de Corte
- Ⓑ Puxador
- Ⓒ Unidade Spray
- Ⓓ Calibração à Vacuo
- Ⓔ Carro Cabeçote móvel
- Ⓕ Cabeçote Extrusor
- Ⓖ Extrusora

Linha de extrusão para tubos em PPR

LSP PPR						
MODELO	Dim. do Tubo	Mod. da Extrusora	Cap. de Extrusão kgh	Max. vel. de tração (m/min)	Potência total instalada (kw)	Comp. da linha (m)
LSP-63PPR	Ø 20 - Ø 63	LSS-65-34	180	15	120	37
LSP-110PPR	Ø 20 - Ø 110	LSS-80-34	280	8	220	39
LSP-160PPR	Ø 63 - Ø 160	LSS-80-34	280	8	230	39

Linha de Extrusão para tubos corrugados em PE ou PVC.

A linha de Extrusão é composta por Extrusora Matriz, machine formadora, unidade de Corte e Bobinadeira.



Linha de Extrusão para Tubos em PPR, Copolímeros Random, de alto peso molecular, para a produção de Tubos para água.

Linha de extrusão para tubos corrugados camada simples

Tubos corrugados em PVC e PE						
MODELO	Dim. do Tubo	Mod. da Extrusora	Cap. de Extrusão kgh	Max. vel. de tração (m/min)	Potência total instalada (kw)	Comp. da linha (m)
LSBP-50PE	Ø 20 - Ø 50	LSS65-34	150	35	115	10
LSBP-50PC	Ø 20 - Ø 50	LSE45	90	15	60	10